

# sapesto

## TEHOPESU

### T U O T E S E L O S T E

#### Sapesto Tehopesu

01.11.2005

Tuote n:o	2893-900	
Kuvaus	Vahvasti alkaalinen pesuainetiiviste.	
Käyttöalue	Korjaamoiden pesuun ja muita emäksiä sietäville pinnoille. Soveltuu erinomaisesti nora®-kumimattojen käyttöönottopesuun, poislukien PUR-päällysteiset matot.	
Erytisominaisuudet	Poistaa kiinnipalanutta nokea, öljyä ja rasvaa. Suojaa rautaa ja alumiinia korroosiolta.	
Käyttöohjeet	<p><u>0,5 L:n pakkaus:</u> Valmis 30 %:n käyttöliuos sumutettavaksi. Vaikutusaika 1 – 3 min. Huuhtelu kylmällä vedellä. <u>Muut pakkauskoot:</u> Annostellaan 15 – 30 %:na. Pesuveden lämpötila: 5 – 80 °C. Vaikutusaika 1 – 3 min. Huuhtelu kylmällä vedellä. Aineen voi levittää myös kuumen moottorin pinnalle.</p>	
Huomioitavaa	<p>Syövyttävää. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä etikettiä, mikäli mahdollista). Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C:ssa.</p>	
Työympäristö	<p>Pesupaikalla on oltava riittävä ilmanvaihto tai koneellinen ilmanpoisto. Helposti biohajoavaa ja täyttää ympäristö-merkintävaatimukset.</p>	
Tekniset tiedot	<p>Olomuoto ja väri</p> <p>pH (20 °C)</p> <p>pH (1 p-%, 20 °C)</p> <p>Johtokyky (1 p-%, 25 °C)</p> <p>Suhteellinen tiheys</p>	<p>kirkas neste</p> <p>13,5</p> <p>11,6</p> <p>2100 µS/cm</p> <p>1,15</p>
Sisältö	<p>Nonionisia tensidejä</p> <p>Silikaatteja</p>	<p>15 – 30 %</p> <p>10 – 25 %.</p>
Pakkaus	5 L	
Muuta	<p>Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeus nr. 465-006. UN-nr. 1760.</p>	